

FRADHESIVO IMPERMEABLE

ADHESIVO IDEAL PARA FACHADAS Y PISOS AL EXTERIOR

Descripción del producto

Adhesivo *Premium* diseñado para dar alta adherencia inmediata a cualquier tipo de losetas, mármoles, porcelanatos, piedras naturales y mosaicos venecianos, pegando, juntando e impermeabilizando en un sola aplicación sobre cualquier tipo de superficie excepto materiales plásticos.

Evita el uso de la grapa en fachadas para mármoles en tamaños de hasta de 60 x 60 x 1 cm, aumentando la velocidad de aplicación y mejorando la productividad.

Características

- Aspecto: Polvo
- Color: Perla
- Densidad efectiva: 2.64 g/cm³
- Presentación: Saco de 20 kg
- Impermeable: Si
- Inflamable: No
- Toxicidad: No

Propiedades

Característica físicas	Valor
Fraguado inicial	15 - 30 minutos
Fraguado final	< 180 minutos
Tiempo de trabajo	10 - 15 minutos
Resistencia a la compresión	> 200kg/cm ² en 24 horas

Proporción de mezcla

Producto	Cantidad	Unidad
FRADHESIVO IMPERMEABLE	20	kg
Cantidad de agua	4.5- 5-5	lt
Volumen obtenido	11.5	lt

Espesor recomendado

Se recomienda que el espesor mínimo de FRADHESIVO IMPERMEABLE sea de la tercera parte del espesor del acabado.

Rendimiento

Rendimiento en superficies lisas		
Espesor en mm	kg por m²	m² por saco
2	3.48	5.75
3	5.22	3.83
4	6.96	2.88
5	8.70	2.30
10	17.39	1.15

**Modo de aplicación
"Tradicional"**

1. Limpiar la superficie de polvo, pintura y contaminantes donde se va a colocar el producto.
2. Humedecer tanto la superficie como el producto a adherir, sin dejar exceso de agua.
3. Mezclar de 2 a 3 partes de FRADHESIVO IMPERMEABLE por 1 parte de agua y agitar mecánicamente hasta obtener una mezcla uniforme libre de grumos que no escurra.
4. Aplicar sobre toda la superficie de la pieza, así como en el piso y/ o muro con ayuda de una llana dentada para garantizar la impermeabilidad y dejar secar de 2 a 3 horas para tráfico peatonal.

Nota: Exceder la cantidad de agua de la mezcla repercute de manera negativa en la resistencia a la compresión y el tiempo de fraguado del material.

Junteo

FRADHESIVO IMPERMEABLE se puede pigmentar con cualquier color para cemento, según lo requiera el cliente para poder hacer la junta entre las piezas.

1. Mezclar 3 partes de FRADHESIVO IMPERMEABLE por 1 parte de agua y el pigmento si así se requiere, y agitar mecánicamente hasta obtener una mezcla uniforme libre de grumos que no escurra.
2. Aplicar con ayuda de llana o espátula asegurándose de llenar todos los espacios.

**Modo de aplicación
"A hueso"**

1. Repetir el modo tradicional para pegar las piezas al piso o muro según sea el caso.
2. Mezclar 3 partes de agua por 1 de FRADHESIVO IMPERMEABLE hasta obtener una solución libre de grumos y aplicar entre las piezas hasta que deje de burbujear.
3. Limpiar el exceso derramado sobre las piezas inmediatamente.

Seguridad

Utilizar EPP para la aplicación:

- Lentes
- Guantes
- Mascarilla de polvos

Almacenamiento y vida de anaquel

Almacenar en tarima, separado al menos 15 cm de las paredes, en un lugar seco, bajo techo y sin corrientes de aire para garantizar 6 meses de vida de anaquel.

Precauciones

- No aplique **FRADHESIVO IMPERMEABLE** en temperaturas menores a 5°C o superiores a 40°C.
- En caso de accidente por inhalación: alejar a la víctima fuera de la zona contaminada y mantenerla en reposo, si los síntomas evolucionan acudir al médico.
- Evítese el contacto con los ojos y la piel.
- Evitar la generación de polvo.
- Lavar con agua abundante después de su manipulación.
- Evite que el producto esté en contacto con ambientes ácidos.

NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PATENTE EN TRÁMITE



Importante:

Las descripciones, diseños, datos e informaciones contenidos en este documento se presentan de buena fe y se cree que es exacta, es solo una guía. Debido a que muchos factores pueden afectar el procesamiento o la aplicación/utilización, **FRAWA PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.** recomienda al lector hacer pruebas para determinar la idoneidad del producto para un propósito en particular antes de su uso. SIN GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, CON RESPECTO A LOS PRODUCTOS DESCRITOS O LOS DISEÑOS, datos o información ESTABLECIDAS.

En ningún caso las descripciones, información, datos o diseños proporcionados deben ser considerados una parte de los términos y condiciones de venta de **FRAWA PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.** Además, la descripción, los diseños, los datos y la información proporcionada por **FRAWA PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.** no asume ninguna obligación o responsabilidad por las descripciones, diseños, datos o informaciones dadas o resultados obtenidos. TODO LO QUE SON DATOS Y RESULTADOS, son aceptados bajo el propio riesgo del lector.

Para mayor información ir a www.cabu.mx