

CORRECTORES DE CONCRETO

**HÁGALO
USTED
MISMO**
REPARADOR CASERO
PARA USOS MÚLTIPLES

www.frawa.com.mx

FRAWA[®]
Productos para la Construcción



DESCRIPCIÓN:

Corrector de concreto de fraguado rápido (1 hora), para la reparación y mantenimiento de superficies de concreto simple y armado que permite dejar espesores de película desde 1 mm. También se utiliza para resanar y reparar grietas y filtraciones de agua así como goteras.

No requiere la adición de agregados, únicamente mezclar con agua limpia.

CARACTERÍSTICAS:

Alta adherencia a concretos viejos.

Alta resistencia a la compresión.

Alta resistencia a la flexión.

Baja absorción de agua.

Excelente trabajabilidad.

Fácil aplicación.

Fácil de pulir.

Impermeable.

No forma junta fría

Sin agrietamientos.

Sin contracciones y expansiones.



RENDIMIENTO PROMEDIO EN SUPERFICIES LISAS

Presentación [kg (lb)]	Fraguado [hrs]	Rendimiento [m ²]	Espesor en [mm]
1.36 (3.00)	1	0.4	2
4.54 (10.00)	1	1.3	2

- **Para impermeabilizar**

Filtraciones de agua, techos, goteras, etc.

- **Para resanar:**

Fisuras, Cuarteaduras y grietas en muros o pisos.

- **Para Sellar:**

Chaflanes, domos, coladeras, goteras, cisternas, piletas, aljibes, registros.

- **Para Pegar:**

Azulejo, porcelanato, piso y mármol.

- **Para Modelar:**

Artesanías, elementos arquitectónicos y esculturas.

- **Contra el Salitre**



IMPERMEABILIZA TECHOS Y JUNTAS



ANTES



DESPUÉS



ANTES



DESPUÉS



ANTES



DESPUÉS



ANTES



DESPUÉS



CONTRA EL SALITRE A PARTIR DE 2 MM



MANUALIDADES



FACTORES QUE PUEDEN AFECTAR EL FRAGUADO

DEL MATERIAL

FACTOR	TIEMPO DE FRAGUADO	
	+	-
PRESIÓN BAROMÉTRICA	-	+
HUMERDAD RELATIVA	+	-
TEMPERATURA	-	+
VIENTO	+	-

- Nuestros materiales requieren ser curados con agua limpia para que desarrollen todas sus propiedades.

Innovando la construcción

¡Gracias por elegirnos!



Especificaciones

[CLIC AQUÍ](#)



Manual de Aplicación

[CLIC AQUÍ](#)



Hoja de Seguridad

[CLIC AQUÍ](#)



Teléfono: (55) 2121-1069
www.frawa.com.mx